

Screen Filler No. 60

Bloqueador soluble en agua, no inflamable, para usar con tejidos medios y finos.

De color azul. Puede ser usado en ambientes cerrados ya que no contiene solventes orgánicos. También puede ser usado para retoques y si se desea puede ser diluído con agua. Se lo recomienda para todo tipo de tejidos con todo tipo de sistema de confección de pantallas serigráficas. *Úsese solamente con tintas no acuosas.*

INSTRUCCIONES:

Para usar con pantallas serigráficas realizadas con emulsiones directas o con películas capilares directas. Versar una pequeña cantidad del Screen Filler #60 sobre un costado del lado de impresión de la pantalla ya lista (ya emulsionada, expuesta, revelada y secada). Distribuya raspando sobre el tejido que desea bloquear utilizando una placa de plástico o de cartón. Si fuese necesario, puede reforzar el bloqueo aplicando el producto nuevamente. Utilice la placa para homogeneizar la cantidad de bloqueador aplicado a modo de acelerar su secado.

Para pantallas serigráficas realizadas con sistemas indirectos. Para tener un “ensamblado” y un registro mejor entre el estencil y el bloqueador, se aplica el Screen Filler #60 como indicado mas arriba, pero cuando todavía se encuentra colocado el soporte de poliéster y por encima del mismo soporte de poliéster, pudiendo hacerse el bloqueo cuando aún la pantalla todavía no ha sido secada del todo. Se aplica el bloqueador sobre le lado de impresión de la pantalla serigráfica. Déjese secar completamente el estencil y el bloqueador antes de ir a imprimir.

Para realizar retoques. Puede usarse Screen Filler #60 puro o diluído utilizando un pincel pequeño, según los requisitos del operador.

Para quitar el producto. Luego de quitar toda la tinta y antes de aplicar el removedor de pantallas, moje la pantalla y quítese el bloqueador con agua.

Puede usarse Extra Heavy Blockout #10 con tejidos de numeración baja.

EMBALAJES: 1 quart=946 ml 1 galón=3,785 litros 5 galones=18,925 litros 50 galones=189,25 litros